

NC-1290 ZONNEPANEEL

control system

- 554x60x10mm
- DIN stekker
- Laadt 12V Li-ion batterij op
- Werkzaam -10 tot +50 °Celcius
- Werkzaam bij 0-90% luchtvochtigheid



ALGEMENE AANWIJZING:

De glimmende kant – met de sticker erop- is de achterkant. De mat gekleurde kant is de voorkant, daarin bevinden zich de zonnecellen.

VEILIGHEIDS INSTRUCTIES

1. Lees de handleiding voor installatie en gebruik.
2. De installatie dient door een kundig iemand uitgevoerd te worden.
3. Let op uw persoonlijke veiligheid bij gebruik van een ladder.
4. Dit paneel is alleen geschikt voor compatible accumotoren.
5. Paneel niet laten vallen, het is een kwetsbaar product.
6. Geen gaten boren in het paneel.
7. Leg niets op het paneel en voorkom krassen
8. Installeer op een plaats waar geen bewegende delen het paneel kunnen raken.
9. Verbrand het paneel niet.
10. Zet het paneel niet onder water.

INSTALATIE VOORSCHRIFT

- Beter is het om het paneel niet in schaduw gebieden te plaatsen, zoals door bomen of gebouwen.
- Het paneel kan niet uit elkaar en kan niet buigen.
- Het paneel dient deugdelijk te worden bevestigd om valschade te voorkomen.
- Gericht naar het zuiden geeft het paneel de beste opbrengst.
- Reinigen kan met een zachte doek.
- De stroomdraad dient naar binnen geleid te worden door de kast, naar de motor.
- Gebruikelijk is het paneel op de voorkant van de rolluikkast te plaatsen.
- Deze handleiding is een aanvulling op de originele meegeleverde handleiding (Engels) en is daarvan niet de vervanger.

